

# KIT DE SEGURIDAD

**DVR 16 CH 1080P LITE con 8 Cámaras Bullet 2MPX ALL IN ONE**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sensor de imagen         | 1/2.7" CMOS/1080P           |
| Resolución de la cámara  | 2 Megapixel                 |
| Píxeles efectivos        | 1920(H) x 1080(V)           |
| Led infrarrojo           | 18 Piezas SMD               |
| Montura del Lente        | 3,6 mm                      |
| Formato                  | AHD/CVI/TVI/CBVS            |
| Modo de Operación        | UTC                         |
| Salida de Video          | 1CH BNC                     |
| Ángulo de Visión         | 94° Grados                  |
| Iluminación mínima       | 0 Lux (IR encendido)        |
| Filtro de corte IR       | Sí                          |
| Visión Nocturna          | 98ft / 30m                  |
| Velocidad de Disparo     | (1/30 sec-1/50,000 sec)     |
| Temperatura de operación | 14° ~ 122°F/ - 10° ~ 50°C   |
| Grado de Protección      | IP66                        |
| Consumo Eléctrico        | 12V DC/320mA (IR encendido) |



**MODELO: LX682BNHR-L**

## ESPECIFICACIONES DVR

| Entrada Video/Audio        |  |
|----------------------------|--|
| Compresión de video        | H.264+/H.264   |
| Entrada de video analógico | 16-ch  |
| Entrada HDTV               | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |
| Entrada AHD                | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |
| Entrada HDCVI              | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |
| Entrada CVBS               | Soportada  |
| Entrada de video IP        | Hasta 16CH   |
| Entrada de audio           | 1-ch RCA(Linear, 1k Ω)   |
| Salida Video/Audio         |  |
| Salida CVBS                | Compatible   |
| Salida HDMI/VGA            | 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz<br>1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz                         |
| Resolución de codificación | Modo Lite desactivado: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;<br>Modo Lite activado: 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
| Cuadros por segundo        | 1/16 fps ~ Fotogramas en tiempo real   |
| Flujo de datos de video    | 32 Kbps ~ 4 Mbps   |
| Salida de audio            | 1-ch RCA(Linear, 1k Ω)   |
| Flujo de datos de audio    | 64kbps   |
| Transmisión dual           | Soportada  |
| Tipo de transmisión        | Video/Video&Audio  |
| Reproducción simultanea    | 16-ch  |
| Administración de Redes    |  |
| Conexiones remotas         | 128  |
| Protocolos de red          | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS           |
| Disco duro                 |  |
| SATA                       | 1 SATA Interface   |
| Capacidad                  | Hasta 6 TB de capacidad por cada disco.  |
| Interfaz externa           |  |
| Entrada de audio 2-vias    | N/A  |
| Interfaz de red            | 1; Interfaz Ethernet autoadaptativa 10M / 100M   |
| Intefaz USB                | 2 USB 2.0 Interfaces   |
| Puertos Externos           | N/A  |
| Entrada/Salida de alarma   | N/A  |
| Consumo de poder           | 12V DC // 1,7 Amp (Sin HDD)  |

