

Cámara Bullet de 2MPX IP PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

CÁMARA

Sensor de imagen	1/2.9" CMOS Progresivo
Resolución de la cámara	2 Megapixel
Píxeles efectivos	1920(H)×1080(V)
Led infrarrojo	30 Piezas (SMD)
Lente	2.8 - 12 mm (Varifocal Motorizado) 4x Zoom Óptico, 3x Zoom Digital

CONFIGURACIÓN DE IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS

Velocidad de Obturación	1/5 - 1/20000s
Luz Oscura	Habilitar/Deshabilitar
Día & Noche	Filtro de corte IR con cambio automático
Amplio rango dinámico	Soportado
Distancia de visión nocturna	Hasta 40m
Iluminación mínima	Color 0.1lux @ F1.2(ACC encendido); B/W 0 lux @ IR encendido
Reducción digital de ruido	3D (Automático/Manual/Deshabilitar)
Modo Niebla	Deshabilitar/Automático/Manual
Zona de privacidad	Hasta 4 zonas
RoI (Region de Interes)	Hasta 8 regiones, ROI nivel puede ser ajustado

VIDEO

Estándar de compresión	H.265/H.264
Campo de visión	31°-104° Grados Transmisión principal 2MP(1920X1080)/960P(1280X960)/1MP(1280X720) /1-30fps
Resolución de la Transmisión	Sub transmisión 720P (1280X720)/ VGA(640X480)/ QVGA (320X240) (1-30fps) Transmisión móvil VGA(640X480) / QVGA (320X240) (1-30fps)
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por el software del cliente o por el navegador web.
Modo de grabación	Continuo / Programado / Movimiento / Alarma / Instantáneas, alertas por correo electrónico)

RED Y AVANZADA


Interfaz	RJ45 10M / 100M
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Ver 2.6)
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Seguridad y análisis de video	Triple transmisión / Protección con contraseña / Máscara de privacidad / Filtrado de direcciones IP / Grabación y alertas en detección de movimiento, Manipulación con la vista de cámara / Análisis de video inteligente (intrusión de perímetro, Línea de cruce, objeto estacionario) Informes diarios / semanales / mensuales / anuales (listas, histograma, gráfico)
Vistas móviles	Soportado (compatible para iOS, Android)
Software de gestión de video	Compatible con Windows PC, Apple Mac

GENERAL

PoE	Si
Protección de ingreso	IP66
Temperatura operativa	-30 - +55°C
Fuente de alimentación	DC 12V/POE (7W)



MODELO: LP2WICS



1/2.9" CMOS



Detección de Movimiento




Visión Nocturna



Alarma de Notificación



Sin pagos mensuales



Cámara IP Inalámbrica con Definición de alta calidad

Puedes visualizar habitaciones, bebés, mascotas, ancianos, con una alta definición en video y sonido