LOGAN
Security for all

FICHA TÉCNICA CCTV

KIT DE SEGURIDAD

DVR Híbrido 4 Canales All in One 5MPX
2 Cámaras Dome TVI 5MPX

MODELO: LX425DN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR	
VIDEO	
Entrada de Video	DVR: 4CH BNC 5MPX
	Híbrido: 2CH BNC 5MPX + 2CH IP 5MPX
	NVR: 8CH IP 1080P / 4CH IP 5MPX
Salida de Video	VGA, HDMI, BNC
Resolución de pantalla	Hasta Monitores de 4K
Pantalla Dividida	DVR: 1/4 Pantallas
	Híbrido: 1/4/8/9 Pantallas
	NVR: 1/4/8/9 Pantallas
AUDIO	
Entrada de Audio	4 Canales RCA
Salida de Audio	1 Canales RCA
GRABACIÓN	
Calidad de Grabado	Hasta 5MPX (2560 x 1920)
Compresión de Video	H.264 (Alto Perfil)
Modo de Grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma
REPRODUCCIÓN	
Reproducción Simultánea	1/2/4 Canales
Modo de Respaldo	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de Reproducción	Hasta 5MPX (2560 x 1920)
PUERTOS EXTERNOS	
Puerto USB	2 Puertos, USB 2.0
	1 Puerto para control PTZ
	1 Puerto RJ-45(10/100Mbps)
ALMACENAMIENTO	
Puerto HDD	1 Puerto SATA
Capacidad de HDD	Hasta 4TB cada HDD
GENERAL	
Fuente de Alimentación	12V DC/2A
Sistema de Video	NTSC / PAL, por selección.
Acceso Remoto	Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos.
Compatibilidad Para	iOS, Android, Windows y MAC
Formato de Video Compatible	AHD / TVI / CVI / CBVS / Camara IP

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA	
Sensor de Imagen	1/2,5" Escáner progresivo CMOS APTINA
Resolución de la Cámara	5 Megapixel
Píxeles efectivos	2560(H) x 1920(V)
LED infrarrojo	12 SMD LED
	3,6mm
Salida de video	1CH BNC-TVI
Ángulo de visión	85° Grados
Filtro de corte IR	Si
Iluminación mínima	1lux (IR LED encendido), 3lux (IR LED apagado)
Distancia de visión nocturna	82~98ft / 25~30m
Velocidad de disparo	1/25s~1/10000s (20fps)
Temperatura de operación	-4°F~131°F / -22°C~55°C
Señal de sistema	PAL/NTSC
Consumo eléctrico	DC12V / 320mA

LOGAN LIVE
FREE APP
Remote View

Google play | Download on the App Store