

KIT DE SEGURIDAD

DVR 16CH 1080P All in One con 8 Camaras Bullet 2MPX All In One


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

CÁMARA	
Sensor de imagen	1/2,7" GC2033 CMOS/1080P
Resolución de la cámara	2 Megapixel
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Led infrarrojo	36 Piezas
Montura del Lente	3.6mm
Formato	AHD/CVI/TVI/CBVS
Modo de Operación	UTC
Salida de Video	1CH BNC
Ángulo de Visión	70° Grados
Iluminación mínima	0 Lux (IR encendido)
Filtro de corte IR	Sí
Visión Nocturna	66ft / 20m
Velocidad de Disparo	(1/60 sec-1/100,000 sec)
Temperatura de operación	14° ~ 122°F / - 10° ~ 50°C
Grado de Protección	IP66
Consumo Eléctrico	12V DC/320mA (IR encendido)



MODELO: LX682BN

VIDEO	
Entrada de Video	DVR: 16CH 1080P Híbrido: 12CH 1080P + 4CH IP 1080P / 8CH 1080P + 8CH IP 1080P / 4CH 1080P + 12CH IP 1080P NVR: 16CH IP 960P / 4CH 3MPX / 4CH 5MPX
Salida de Video	VGA, HDMI
Resolución de Pantalla	Hasta 1080P (1920 x 1080)
División de pantalla	DVR: 1/4/8/9/16 Pantallas Híbrido: 1/4/8/9/16 Pantallas NVR: 1/4/8/9/16 Pantallas
AUDIO	
Entrada de Audio	8 Canales RCA
Salida de Audio	1 canal RCA
GRABACIÓN	
Calidad de grabación	Hasta 1080P (1920 x 1080)
Compresión de Video	H.264 (Alto Perfil)
Modo de grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma
REPRODUCCIÓN	
Reproducción simultánea	1/2/4 Canales
Tipos de respaldos	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de reproducción	Hasta 1080P (1920 x 1080)
ALMACENAMIENTO	
Puerto de disco duro	2 Puertos SATA
Capacidad de disco duro	Hasta 8 TB
PUERTOS EXTERNOS	
Puerto de USB	2 Puertos, USB 2.0
RS485	1 Puerto para control PTZ
Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
GENERAL	
Consumo eléctrico	12 V DC/2A
Señal de televisión	NTSC/ PAL, por selección
Acceso remoto	Sistema cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos
Compatibilidad	IOS, Android
Formato de Video Compatible	AHD/TVI/CVI/CBVS



1/2.7 CMOS



Detección de movimiento



Día y noche



Resistente al Clima



Alarma de notificación



Sin pagos mensuales



APP GRATIS

