


FICHA TÉCNICA CCTV

KIT DE SEGURIDAD

DVR de 8 Canales All in One 1080N + 4 Cámaras TVI
Bullet de 1 MPX 720P

MODELO: LX8C14TB



1/4" CMOS



RESISTENTE AL
CLIMA



DÍA Y NOCHE



DETECCIÓN DE
MOVIMIENTO



NOTIFICACIÓN DE
ALARMA



SIN PAGOS
MENSUALES

LOGAN TECHNOLOGY INC.

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.

Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology
www.logan-cam.com

SERIE ALL IN ONE

MODELO: LX8C14T1B



Ficha Técnica CCTV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR	
VIDEO	
Entrada de Video	DVR: 8CH 1080P Híbrido: 4CH 1080P + 4CH IP 1080P / 2CH 1080P + 6CH IP 1080P NVR: 8CH IP 1080P / 4CH 3MPX
Salida de Video	VGA, HDMI
Resolución de Pantalla	Hasta 1080P (1920 x 1080)
División de pantalla	DVR: 1/4/8/9 Pantallas Híbrido: 1/4/8/9 Pantallas NVR: 1/4/8/9 Pantallas
AUDIO	
Entrada de Audio	4 Canales RCA
Salida de Audio	1 canal RCA
GRABACIÓN	
Calidad de grabación	Hasta 1080N en modo DVR, hasta 1080P en modo NVR
Compresión de Video	H.264 (Alto Perfil)
Modo de grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma
REPRODUCCIÓN	
Reproducción simultánea	1/2/4 Canales
Tipos de respaldos	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de reproducción	Hasta 1080P (1920 x 1080)
ALMACENAMIENTO	
Puerto de disco duro	2 Puertos SATA
Disco duro	Incluye 1TB
Capacidad de disco duro	Hasta 8 TB
PUERTOS EXTERNOS	
Puerto de USB	2 Puertos, USB 2.0
RS485	1 Puerto para control PTZ
Ethernet	1 Puerto RJ-45 (10/100Mbps)
GENERAL	
Consumo eléctrico	12V DC/3A
Señal de televisión	NTSC/ PAL, por selección
Acceso remoto	Sistema cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos
Compatibilidad	iOS, Android
Formato de Video Compatible	AHD/TVI/CVI/CBVS

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA	
Sensor de Imagen	1/4" CMOS/720P
Resolución de la Cámara	1 Megapixel
Píxeles efectivos	1280(H) x 720(V)
LED infrarrojo	36 Piezas
Montura del Lente	3.6mm
Formato	TVI
Ángulo de Visión	60° Grados
Iluminación mínima	0 Lux (IR encendido)
Filtro de corte IR	Sí
Visión Nocturna	82ft / 25m
Velocidad de Disparo	NTSC (1/60 sec-1/100,000 sec)
Temperatura de operación	14° ~ 122°F/ - 10° ~ 50°C
Grado de Protección	IP66
Consumo Eléctrico	12V DC/320mA (IR encendido)

CONTENIDO DEL EMPAQUE
1 DVR de 8 Canales
4 Cámaras HD Bullet de 1Mpx 720P
4 Cables BNC de 60ft / 18,3m
1 splitter de 9 vías
1 Mouse
1 Adaptador de poder AC 100/240V
1 Cable Ethernet
2 Sticker de Advertencia
1 CD de software y manual de usuario



LOGAN LIVE
DESCARGA GRATIS
Visualización Remota

