

# FICHA TÉCNICA CCTV


## KIT DE SEGURIDAD

DVR Híbrido 8 Canales All in One 5MPX  
4 Cámaras Bullet + 2 Cámaras Domo TVI 5MPX

MODELO: LX8FNR-6T5BECR



2560X1920



1/2.5" CMOS



RESISTENCIA  
AL CLIMA



DÍA Y NOCHE



DETECCIÓN  
DE MOVIMIENTO



NOTIFICACIÓN  
DE ALARMA



SIN PAGOS  
MENSUALES

LOGAN TECHNOLOGY INC.

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.  
Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology  
www.logan-cam.com

# Serie All in One

## MODELO: LX8FNR-6T5BECR



## Ficha Técnica CCTV

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVR

VIDEO	
Entrada de Video	DVR: 8CH BNC 5MPX Híbrido: 2CH BNC 5MPX + 2CH IP 5MPX NVR: 8CH IP 1080P / 4CH IP 5MPX
Salida de Video	VGA, HDMI, BNC
Resolución de pantalla	Hasta Monitores de 4K
Pantalla Dividida	DVR: 1/4 Pantallas Híbrido: 1/4/8/9 Pantallas NVR: 1/4/8/9 Pantallas
AUDIO	
Entrada de Audio	4 Canales RCA
Salida de Audio	1 Canales RCA
GRABACIÓN	
Calidad de Grabado	Hasta 5MPX (2560 x 1920)
Compresión de Video	H.264 (Alto Perfil)
Modo de Grabación	Manual / Programado / Movimiento / Alarma
REPRODUCCIÓN	
Reproducción Simultánea	1/2/4 Canales
Modo de Respaldo	Dispositivos USB, navegador web, App móvil
Calidad de Reproducción	Hasta 5MPX (2560 x 1920)
PUERTOS EXTERNOS	
Puerto USB	2 Puertos, USB 2.0
RS485	1 Puerto para control PTZ
Ethernet	1 Puerto RJ-45(10/100Mbps)
ALMACENAMIENTO	
Puerto HDD	1 Puerto SATA
Capacidad de HDD	Hasta 4TB cada HDD
GENERAL	
Fuente de Alimentación	12V DC/2A
Sistema de Video	NTSC / PAL, por selección.
Acceso Remoto	Sistema Cloud para monitoreo, no precisa mapeo de puertos.
Compatibilidad Para	iOS, Android, Windows y MAC
Formato de Video Compatible	AHD / TVI / CVI / CBVS / Camara IP



**LOGAN LIVE**  
**APP GRATIS**  
Visualización Remota



### ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA BULLET

Sensor de Imagen	1/2.5" Escáner progresivo CMOS APTINA
Resolución de la Cámara	5 Megapixel
Píxeles efectivos	2560(H) x 1920(V)
LED infrarrojo	18 SMD LED
Lente	3,6mm
Salida de video	1CH BNC-TVI
Ángulo de visión	85° Grados
Filtro de corte IR	Si
Iluminación mínima	1lux (IR LED encendido), 3lux (IR LED apagado)
Distancia de visión nocturna	82-98ft / 25-30m
Velocidad de disparo	1/25s~1/10000s (20fps)
Temperatura de operación	-4°F-131°F / -22°C-55°C
Grado de protección	IP66
Señal de sistema	PAL/NTSC
Consumo eléctrico	DC12V / 320mA

### ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA DOMO

Sensor de Imagen	1/2.5" Escáner progresivo CMOS APTINA
Resolución de la Cámara	5 Megapixel
Píxeles efectivos	2560(H) x 1920(V)
LED infrarrojo	12 SMD LED
Lente	3,6mm
Salida de video	1CH BNC-TVI
Ángulo de visión	85° Grados
Filtro de corte IR	Si
Iluminación mínima	1lux (IR LED encendido), 3lux (IR LED apagado)
Distancia de visión nocturna	82-98ft / 25-30m
Velocidad de disparo	1/25s~1/10000s (20fps)
Temperatura de operación	-4°F-131°F / -22°C-55°C
Señal de sistema	PAL/NTSC
Consumo eléctrico	DC12V / 320mA

### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 DVR de 8 canales
- 4 Cámaras Bullet 5MPX
- 2 Cámaras Domo 5MPX
- 5 Cables BNC de 60ft / 18,3m
- 1 Cable splitter de voltaje de 9 vías
- 1 Ratón
- 1 Adaptador de corriente 100/240V AC
- 1 Manual de usuario
- 1 Cable de red
- 2 Calcomanía de alerta + 1 CD de instalación
- 1 Control remoto

Address: 8338 NW 66th St, Miami, FL 33166 United States.  
Phone: +1800-6409048 / sales@logan-cam.com



Logan Technology  
www.logan-cam.com